

Ficha Técnica – CALHAFIX

DESCRIÇÃO

É um adesivo calafetador sintético formulado com polímeros de alta densidade, resinas sintéticas e solventes aromáticos. É indicado para calafetação de calhas, pingadeiras, rufos (metálicos ou de P.V.C.), chapas de alumínio ou ferro, é usado na indústria de baús, de refrigeração e tubulações de ar condicionado, adere em vidros, madeira, tecido, cortiça, borracha, espuma, louças, alvenaria, metais, etc. Ótima resistência às intempéries, alto poder de adesão e resistência mecânica.

CARACTERÍSTICAS

- Sólidos: 40 a 50%
- Res. à ruptura após secagem total: 2.000 psi
- Dureza SHORE após secagem total: 85/90
- Resistência à temperatura: -40°C a +90°C
- Densidade: 0,90/0,95
- Tempo de secagem ao toque: 60'
- Secagem total: 24 horas
- Cores: Incolor/Alumínio

INSTRUÇÕES PARA USO

- Aplicar o produto e unindo as partes, forma-se uma película após 5 minutos de aplicação.
- Aceita pintura, tinta à base de solvente ou emulsão.
- Em muitos casos substitui com vantagens o Silicose, por apresentar maior força de adesão e coesão e por não oxidar chapas de aço ou ferro.
- Para limpeza usar thinner ou aguarrás.

PRECAUÇÕES AO USO

- Por ser um produto formulado com solventes orgânicos devem ser usados com certas precauções: como local ventilado e cuidados inerentes a produtos inflamáveis.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

COMPOSIÇÃO

- Borracha sintética, resina sintética e solventes aromáticos.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS À VENDA

- Fornecidos em cartuchos de Alumínio de 280g ou em barricas de 5k. Tempo de validade 18 meses.



CAC 280 - Cartucho Alumínio 280g
CIC 280 - Cartucho Incolor 280g

