

Ficha Técnica – POLIDAG CONSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO

POLIDAG CONSTRUÇÃO É um adesivo desenvolvido dentro das mais novas tecnologias em construções. Atendendo aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria moderna. Indicado para vedações de calhas, rufos, coberturas, toldos, sistemas de refrigeração, montagem, selagem, vedação de juntas de pisos, pré-moldados, fachadas, portas, esquadrias, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

-Densidade:	ASTM D1875 1,3g/cm ³
-Consistência:	Pasta Tixotrópica
-Secagem ao toque:	30 a 50 min., dependendo da umidade.
-Alongamento de ruptura:	AST D412 - > 400%
-Tensão a ruptura:	ASTM D412 - ~12 kgf/ cm ²
-Teor de sólidos:	->94%
-Velocidade de cura:	-2 a 3mm/dia
-Escorrimento vertical:	-<2mm em junta de 1cm de largura por 1cm de profundidade.
-Adesão Lap Shear: Em alumínio:	~45 kgf/pol ² / Em aço laminado: 40~Kgf/pol ²
-Rendimento aproximado por cartucho:	3 metros lineares em juntas de 1 x 1 centímetros
-Dureza Shore A:	~30 ou 40
-Vida Útil (bem fechada, armazenada abaixo de 25°C):	8 Meses.

INSTRUÇÕES PARA USO

- As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, óleos, umidade ou qualquer outra contaminação.
- O produto deverá ser aplicado em forma de filetes ou de modo a preencher totalmente a junta ente os materiais.
- Para obter um perfeito acabamento use fita adesiva como guia.
- Se necessário, o produto poderá ser pintado após sua cura total.

PRECAUÇÕES AO USO

- Evitar o contato com a pele e olhos utilizando luvas e óculos de segurança. Trabalhar em ambientes ventilados. Em caso de contato com a pele limpar com estopa ou pano umedecido em solvente (álcool ou thinner).
- Em caso de contato com os olhos lavar por 20 minutos com água corrente em abundância
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

COMPOSIÇÃO

- Poliuretano a base de MDI

EMBALAGENS DISPONÍVEIS À VENDA

- Caixa com 12 unidades. Cartuchos em alumínio de 390g.
- É necessário o uso de pistola aplicadora.



PPL 380 – Polidag Construção 390g (Cinza/Branco)



GARIN & CIA LTDA.
Rua Ipê, 163 – Vila Industrial - Barueri - SP - CEP: 06413-680
Ficha Técnica Poli DAG Construção
Fone : (11) 4161-1600 – Fax: (11) 4161-3924 - CNPJ: 048.922.009/0001-86
Indústria Brasileira - www.garinbrasil.com.br @- ultrabond@garinbrasil.com.br