

## DESCRIÇÃO

Adesivo monocomponente multifuncional a base de resinas acrílicas elastoméricas de alta resistência, desenvolvido para fixar materiais porosos e não porosos, sem a necessidade de furar, parafusar ou pregar. Por não curar rapidamente permite uso contínuo sem precauções, boa pega inicial e rápido assentamento. Não escorre e pode ser pintado depois de seco. Produto isento de solventes orgânicos inflamáveis e isocianatos. Não requer mão-de-obra especializada na aplicação. Fácil remoção de excessos, tanto nos materiais quanto das mãos. Não requer solventes.

## CARACTERÍSTICAS

Aparência : Incolor / branca / cinza  
 Tempo de adesão: 24h  
 Formação de película 60min  
 Temperatura de operação: -50 a +120°C  
 Cura total: 1 a 3 semanas  
 Validade 18 meses

Não tóxico – Não inflamável – Baixo odor – Não escorre

## INSTRUÇÕES PARA USO

As superfícies devem estar limpas, sem partículas soltas ou graxa. Aplicar **VEDAG** espalhando-o, utilizando uma espátula ou pincel. Juntar as partes e fazer o ajuste entre as peças por volta de 15min. Na aplicação em materiais porosos unir as partes imediatamente e em materiais não porosos aguardar 10min, remover o excesso com um pano úmido.

**VEDAG** em Trincas: pode ser utilizado em diversos materiais para colagens ou restaurações.

**VEDAG** Laje: Pode ser utilizado para juntas de dilatação de até 3mm em aplicações internas e externas, tem forte aderência e elasticidade para acompanhar a dilatação provocada pelas intempéries.

**VEDAG** Isopor: Tem características especiais de resistência a temperaturas elevadas utilizando para colagens de placas de isopor sob telhados de zinco ou superfícies constantemente quentes.

**VEDAG** Pisos: Perfeito para assentar pisos de madeira, PVC, borracha e azulejo sem a utilização de argamassa.

## PRECAUÇÕES AO USO

Em contato com os olhos lave-os com água em abundância e procure um médico.

Em caso de contato com as mãos limpar e lavar com água.

O produto fica melhor conservado se mantido em sua embalagem original e fechada.

Produto neutro necessita perder água para secar, não é aconselhável uma colagem em duas superfícies não porosas como metais ou vidros. Pode demorar muito a secar.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Mantenha o produto em contato com o ar para curar. (NÃO CONFINAR)

## COMPOSIÇÃO

**VEDAG INCOLOR:** Resina sintética elastomérica, silicone, aditivos, conservantes e fungicidas.

**VEDAG BRANCO/CINZA:** Resina acrílica elastomérica, corante, pva, cargas minerais e aditivos anti-mofo.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS À VENDA

### VEDAG INCOLOR:

Caixa de embarque c/ 12 cartelas de 50g

Caixa de emb. c/ 12 cartuchos de 320g/320ml

### VEDAG BRANCO/CINZA:

Caixa de emb. c/ 12 cartuchos super 450g / 310ml

Caixa de emb. c/ 12 cartuchos ultra 390g / 320ml



COLE	VEDE
Madeira	Boxes
Tecido	Pias
Cortiça	Calhas
Espuma	Telhados
Isopor	Trincas
Couro	Janelas
Gesso	Rufos
etc.	Pisos



**GARIN & CIA LTDA.**

Rua Ipê, 163 – Vila Industrial - Barueri - SP - CEP: 06413-680

Ficha Técnica VEDAG

Fone: (11) 4161-1600 – Fax: (11) 4161-3924 CNPJ: 048.922.009/0001-86

Indústria Brasileira - [www.garinbrasil.com.br](http://www.garinbrasil.com.br) - e-mail: [ultrabond@garinbrasil.com.br](mailto:ultrabond@garinbrasil.com.br)