

DESCRIÇÃO

Adesivo monocomponente multifuncional a base de resinas acrílicas elastoméricas de alta resistência, desenvolvido para fixar materiais porosos e não porosos, sem a necessidade de furar, parafusar ou pregar. Por não curar rapidamente permite uso contínuo sem precauções, boa pega inicial e rápido assentamento. Não escorre e pode ser pintado depois de seco. Produto isento de solventes orgânicos inflamáveis e isocianatos. Não requer mão-de-obra especializada na aplicação. Fácil remoção de excessos, tanto nos materiais quanto das mãos. Não requer solventes.

CARACTERÍSTICAS

Aparência : Incolor / branca / cinza
 Tempo de adesão: 24h
 Formação de película: 60min
 Temperatura de operação: -50 a +120°C
 Cura total: 1 a 3 semanas
 Validade: 18 meses
 Não tóxico – Não inflamável – Baixo odor – Não escorre

INSTRUÇÕES PARA USO

- As superfícies devem estar limpas, sem partículas soltas ou graxa.
- Aplicar **VEDAG** espalhando-o, utilizando uma espátula ou pincel.
- Juntar as partes e fazer o ajuste entre as peças por volta de 15min.
- Na aplicação em materiais porosos unir as partes imediatamente e em materiais não porosos aguardar 10min, remover o excesso com um pano úmido.
- **VEDAG** em Trincas: pode ser utilizado em diversos materiais para colagens ou restaurações.
- **VEDAG** Laje: Pode ser utilizado para juntas de dilatação de até 3mm em aplicações internas e externas, tem forte aderência e elasticidade para acompanhar a dilatação provocada pelas intempéries.
- **VEDAG** Isopor: Tem características especiais de resistência a temperaturas elevadas utilizando para colagens de placas de isopor sob telhados de zinco ou superfícies constantemente quentes.
- **VEDAG** Pisos: Perfeito para assentar pisos de madeira, PVC, borracha e azulejo sem a utilização de argamassa.

PRECAUÇÕES AO USO

- Em contato com os olhos lave-os com água em abundância e procure um médico.
- Em caso de contato com as mãos limpar e lavar com água.
- O produto fica melhor conservado se mantido em sua embalagem original e fechada.
- Produto neutro necessita perder água para secar, não é aconselhável uma colagem em duas superfícies não porosas como metais ou vidros. Pode demorar muito a secar.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Mantenha o produto em contato com o ar para curar. (NÃO CONFINAR)

COMPOSIÇÃO

- **VEDAG INCOLOR:** Resina sintética elastomérica, silicone, aditivos, conservantes e fungicidas.
- **VEDAG BRANCO/CINZA:** Resina acrílica elastomérica, corante, pva, cargas minerais e aditivos anti-mofa.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS À VENDA

- **VEDAG INCOLOR:**
Caixa de embarque c/ 12 cartelas de 50g
Caixa de emb. c/ 12 cartuchos de 320g/320ml
- **VEDAG BRANCO/CINZA:**
Caixa de emb. c/ 12 cartuchos super 450g / 310ml
Caixa de emb. c/ 12 cartuchos ultra 390g / 320ml



VIB - 050 - Bismaga 50g - Incolor
VIC - 320 - Cartucho 320g - Incolor



VBC - 390 - Cartucho Ultra 390g – Branco / cinza
VCC - 500 - Cartucho Super 450g – Branco / cinza

COLE	VEDE
Madeira	Boxes
Tecido	Pias
Cortiça	Calhas
Espuma	Telhados
Isopor	Trincas
Couro	Janelas
Gesso	Rufos
etc.	Pisos

