

## DESCRIÇÃO

**Dagflex** é uma massa tixotrópica de média aderência para vedação em chapas de alumínio, galvanizadas ou pintadas muito usado para fechamento de contra marco, carrocerias de alumínio como em ônibus, baú de caminhão, trailer, container e caixilhos em geral. Não é um selante estrutural.

## CARACTERÍSTICAS

- Cores:	Cinza ou Preto
- Composição:	Elastômeros, resinas sintéticas, pigmentos, solventes orgânicos e aditivos.
- Peso específico:	0,900 a 1,040 g/m <sup>3</sup>
- Viscosidade Debitômetro:	1 a 5 minutos
- Teor de sólidos:	63% (mínimo)
- Aspecto:	Pasta Tixotrópica
- Secagem ao toque:	32 minutos (máximo)
- Secagem Total:	24 horas
- Cristalização dos Polímeros:	Aproximadamente 72h após aplicação.
- Aceita pintura com tinta látex ou a base de solventes, não contém ácido acético e cargas minerais.	

## INSTRUÇÕES PARA USO

1. Limpar superfícies a serem aplicadas.
2. Aplicar o produto entre as chapas a serem vedadas e rebitadas "em baús automotivos".
3. Manter protegido de chuvas por 4 horas.
4. Não submeter o sistema aplicado a choques mecânicos ou movimentação por 4 horas.

## PRECAUÇÕES AO USO

**SELANTE TERMOPLASTICO** é um produto inflamável. Deve ser mantido longe do alcance das crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos lavar por 20 minutos com água corrente em abundância, se houver ingestão não provocar vômitos e procurar auxílio médico. Para evitar contaminação do produto não utilizado, não torne a colocar qualquer sobra do produto em sua embalagem original.

## ARMAZENAMENTO

Ao armazenar verifique se o mesmo não se encontra exposto aos raios solares. A estabilidade do produto é melhor preservada quando o mesmo é mantido em sua embalagem original e fechado, longe de fontes de calor e em local ventilado e seco.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS À VENDA

Caixa de embarque ou a granel c/ 12 cartuchos de 320g/320ml  
Barricas com 5kg ou 50kg

## INFORMAÇÃO

As informações e recomendações contidas nesta especificação são resultados obtidos em laboratórios e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto à **GARIN & CIA LTDA** não assume responsabilidades a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada



Cartucho 390g Dagflex-Mastique



**GARIN & CIA LTDA.**

Rua Ipê, 163 – Vila Industrial - Barueri - SP - CEP: 06413-680

Ficha Técnica DAGFLEX

Fone: (11) 4161-1600 – Fax: (11) 4161-3924 CNPJ: 048.922.009/0001-86

Indústria Brasileira - [www.garinbrasil.com.br](http://www.garinbrasil.com.br) - e-mail: [ultrabond@garinbrasil.com.br](mailto:ultrabond@garinbrasil.com.br)