

## F I C H A T É C N I C A

# POLIDAG PARA-BRISA



### DESCRIÇÃO

**Polidag Para-Brisa** é um selante monocomponente de cura rápida formulado à base de Polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para colagem e reposição de vidros automotivos. É um produto tixotrópico, estável e, após rápida vulcanização, resulta em uma borracha elástica com perfeita adesão aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas, que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

### APLICAÇÃO

**Polidag Para-Brisa** é indicado para colagem de todos os vidros dos carros, principalmente os vidros da frente em carros, caminhões, tratores, barcos, etc, proporcionando uma blindagem com excelente aderência aos substratos. Também é indicado para fixações e reparos em embarcações, assim como colagem e fixações industriais em geral.

### CARACTERÍSTICAS

Selante a base de Polímero MS.

**Cor:** Preto

**Aspecto:** Pasta. Não escorre. Tixotrópico.

**Odor:** Fraco odor, característico.

**Solvente antes da cura:** Álcool.

**Solvente depois da cura:** Remoção mecânica.

**Formação de película superficial:** Aprox. 20 min.

**Cura parcial:** Aprox. 4h.

**Cura total:** 24 a 48h.

**Resistência à temperatura:** Até +80°C.

**Dureza (Shore A):** 45 a 55.

**Densidade:** 1,50 g/cm<sup>3</sup>.

**Máxima resistência à tração:** 0,8 N/mm<sup>2</sup>.

**Tensão da ruptura:** 1,8 min.

**Alongamento à ruptura:** 200%.

**Flexibilidade:** Alta.

**Impermeabilidade:** Sim.

**Adesividade:** Excelente.

**Resistência mecânica:** Excelente.

**Pintura:** Aceita.

**Validade:** 18 meses.

### INSTRUÇÕES PARA USO

- 1) As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, óleos, umidade ou qualquer outra contaminação.
- 2) Aplicar o produto no parabrisa e unir o vidro ao veículo em até 5 minutos, pressionando levemente e de modo uniforme ao longo de toda a borda.
- 3) Aguardar 8 horas antes de movimentar o veículo.
- 4) Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão.

### PRECAUÇÕES

- O produto contém fungicida e não é aconselhável o uso para aquários nem em superfícies em contato direto com alimentos.
- Manter o produto bem fechado e mantenha em local fresco e protegido do sol.
- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre.
- Não é recomendado para colagem de vidros do tipo Structural Glazing.
- Manter o produto em suas embalagens originais e devidamente lacradas em local coberto, fresco, seco e longe de temperaturas extremas.
- Essencialmente necessária a utilização de EPI's adequados para aplicação do produto onde se recomenda o uso de óculos de proteção e luva de látex. Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata e em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.
- Utilizar a FISPQ para mais informações.

### COMPOSIÇÃO

Selante a base de Polímero MS.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
PPP-400	Cartucho 380g	Preto	7896094501386	12	7896094501383
PPP-570	Sachê 570g	Preto	7896094501881	12	7896094501888
PPP-850	Sachê 850g	Preto	7896094501898	12	7896094501895