

F I C H A T É C N I C A

VEDAG CALHAS E RUFOS



DESCRIÇÃO

Vedag Calhas e Rufos é um adesivo selante multifuncional a base de resinas acrílicas elastoméricas de alta resistência. Desenvolvido com tecnologia moderna para ser aplicado em uma ampla gama de substratos na construção civil, indústria, profissionais, manutenção e uso doméstico.

APLICAÇÃO

Fixação de calhas metálicas, plásticas e rufos (também sobre pinturas, concretos, alvenaria ou pedras), emendas de chapas em telhados, vedação entre plástico ou metal em concreto ou qualquer superfície que requer forte adesão e resistência aos raios solares. Não escorre e aceita pintura. Recomendado também para trincas em telhas de amianto, cerâmicas ou junções de telhas metálicas. Produto ecológico, isento de solvente.

CARACTERÍSTICAS

Anti-Mofo. Não Tóxico. Não Inflamável. Baixo Odor. Não Resseca. Não Trinca. Não Escorre.

Cor: Cinza.

Aspecto: Pasta. Não escorre. Tixotrópico.

Odor: Característico.

Solvente antes da cura: Água.

Solvente depois da cura: Remoção mecânica.

Formação de película superficial: Aprox. 30 min.

Cura parcial: 24h (em dia quente) *dependendo da quantidade.

Cura total: Aprox. 48h.

Resistência à temperatura: -10°C a +120°C.

Dureza (Shore A): 50 a 60.

Densidade: 1,53 g/cm³.

Máxima resistência à tração: 1,0 N/mm².

Resistência ao rasgo: 1,0 N/mm.

Alongamento à ruptura: 100%.

Flexibilidade: Alta.

Impermeabilidade: Sim.

Adesividade: Excelente.

Resistência mecânica: Excelente.

Pintura: Aceita.

Validade: Indeterminada.

INSTRUÇÕES PARA USO

- 1) As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, óleos, umidade ou qualquer outra contaminação.
- 2) Aplicar com pistola e modelar com espátula, esponja úmida ou com o dedo molhado.
- 3) Antes de sua secagem total é recomendável evitar o contato com água.
- 4) Após a secagem total, o produto fica totalmente impermeável.

PRECAUÇÕES

- O produto contém fungicida e não é aconselhável o uso para aquários.
- Não aplicar em dias chuvosos.
- Manter o produto bem fechado e mantenha em local fresco e protegido do sol.
- Se necessário (peles sensíveis), utilize óculos de proteção e luva de látex durante a aplicação.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e em contato com a pele, remova com papel toalha e lave as mão normalmente antes de secar. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico.
- Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas elastoméricas, aditivos, conservante e fungicida.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
VCP-450	Pote 450g	Cinza	7896094501775	12	7896094501772
VSC-400	Cartucho 400g	Cinza	7896094502376	12	7896094502373