

F I C H A T É C N I C A

VEDAG SELA TRINCAS E FISSURAS



Cartucho
450g



Pote 500g



Bisnaga 80g

DESCRIÇÃO

Vedag Sela Trincas e Fissuras é um adesivo acrílico reforçado com média flexibilidade, ideal para vedar e encobrir trincas, colar gesso, dar acabamento em rodapés, telhados e impedir a passagem de insetos pela alvenaria ou móveis. Pode ser lixado e pintado.

APLICAÇÃO

Vedag Sela Trincas e Fissuras foi desenvolvido para encobrir trincas e fissuras de até 5mm em alvenaria, azulejos, madeira, moveis, telhados, calhas, rufos, etc. Possui média elasticidade e alta resistência aos raios solares e intempéries. Fácil de aplicar e lixar, não resseca e proporciona um acabamento bonito, fácil de alcançar.

CARACTERÍSTICAS

Anti-Mofo. Não Tóxico. Não Inflamável. Baixo Odor. Não Resseca. Não Trinca.

Não Escorre. Resiste ao sol.

Cor: Branco.

Aspecto: Pasta. Não escorre. Tixotrópico.

Odor: Sem odor.

Solvente antes da cura: Água.

Solvente depois da cura: Remoção mecânica.

Formação de película superficial: Aprox. 30 min.

Cura parcial: 24h (em dia quente) *dependendo da quantidade.

Cura total: Aprox. 48h.

Resistência à temperatura: -10°C a +120°C.

Dureza (Shore A): 90 a 100.

Densidade: 1,50 g/cm³.

Máxima resistência à tração: 1,0 N/mm².

Resistência ao rasgo: 0,8 N/mm.

Alongamento à ruptura: 60%.

Flexibilidade: Média.

Impermeabilidade: Sim.

Adesividade: Excelente.

Resistência mecânica: Excelente.

Pintura: Aceita. Pode ser lixado.

Validade: Indeterminada.

INSTRUÇÕES PARA USO

- 1) As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, óleos, umidade ou qualquer outra contaminação.
- 2) Cortar o bico plástico de acordo com a largura da superfície a ser aplicada.
- 3) Para retocar, use uma espátula imediatamente após aplicar.
- 4) Após a primeira aplicação é recomendado uma segunda para nivelamento.
- 5) Se necessário, lixar após curado.
- 6) Antes de sua secagem total é recomendável evitar o contato com água.
- 7) Após a secagem total, o produto fica totalmente impermeável.

PRECAUÇÕES

- O produto contém fungicida e não é aconselhável o uso para aquários.
- Não aplicar em dias chuvosos.
- Manter o produto bem fechado e mantenha em local fresco e protegido do sol.
- Se necessário (peles sensíveis), utilize óculos de proteção e luva de látex durante a aplicação.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e em contato com a pele, remova com papel toalha e lave as mão normalmente. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico.
- Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, aditivos, conservante e fungicidas.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS					
CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
VST-080	Bisnaga Cartela 80g	Branco	7896094502512	12	7896094502519
VTP-500	Pote 500g	Branco	7896094501782	12	7896094501789
VST-450	Cartucho 450g	Branco	7896094502390	12	7896094502397