

# GARIN

## F I C H A T É C N I C A

# BONDSPUMA ESPUMA EXPANSIVA DE PU



Spray  
500ml 340g

Spray  
500ml 480g

### DESCRIÇÃO

Espuma monocomponente de poliuretano em spray auto-expansiva sem CFC, que atinge expansão homogênea muito maior ao seu tamanho original após curado.

### APLICAÇÃO

Indicado para vedação em dutos de ar condicionado, isolamento térmico em telhados ou folgas, reparos em câmaras de refrigeração, fixação de caixilhos e batentes, reparos em para-choques, preenchimento em latarias e alvenaria. Adere com perfeição em metais, madeira, fórmica, vidro, policarbonato, fibra de vidro, fibro cimento, cerâmicas, louças, mármore, pedras e boa parte de plásticos. Muito usado na construção civil e setor automotivo. Após a cura, pode ser cortado com estilete e pintado.

### DESTAQUES

- Adesivo auto expansivo de poliuretano profissional
- Ideal para Construção
- Alta expansão •Preenche, veda, fixa e isola •Ideal para diversas aplicações e vedações do dia-a-dia
- Pode ser cortada facilmente e manuseada após 1 a 2 horas •Seca totalmente em até 7 horas •Adere com perfeição em: metais, madeiras, alvenarias, cerâmicas, mármore e granitos •Ideal para fixação de esquadrias e batentes de alumínio, madeira, PVC e ferro •Resiste a temperaturas de -30°C a +80°C
- Aceita pintura •Inodoro após secagem •Sem CFC

### IDEAL PARA:

Fixação de dutos e isolamento de tubos de água quente embutidos.  
Fixação, vedação e isolamento automotivo e mecânico.  
Fixações em geral.  
Fixação e vedação de portas e janelas.  
Vedação em dutos e aparelhos de ar condicionado.  
Reparos em câmaras e balcões frigoríficos.  
Fixação de cumieiras.  
Assentamento de banheiras de hidromassagem.  
E muito mais.

### CARACTERÍSTICAS

Cor: Amarelo claro.  
Tempo para total expansão: 4h.  
Rendimento 180g: 7,5 metros lineares.  
Rendimento 330g: 13,7 metros lineares.  
Rendimento 470g: 20 metros lineares.  
Quanto maior umidade no local, maior a expansão.  
Tempo de pega: 10 minutos.  
Tempo de cura parcial: 30 minutos.  
Tempo de cura total: 4 horas.  
Resistência a temperatura: -40° a +96°C.  
Resistência a solventes: Boa.  
Validade: Consumir em até 18 meses.

### INSTRUÇÕES PARA USO

Mantenha a superfície limpa e livre de poeiras ou sujeiras. Para maior rendimento umedeça levemente a área a ser aplicada, o que resultará também numa secagem mais rápida. Use somente de cabeça para baixo, pressione a válvula vagarosamente. A saída do produto se dará conforme a intensidade da pressão na válvula. Nunca preencha toda a área ou cavidade pois a espuma vai expandir preenchendo o espaço necessário. Vulcaniza por umidade em temperatura ambiente. Após a cura total poderá ser lixado, pintado e cortado. Obs.: Este produto não adere em alguns tipos de plásticos. Para remoção enquanto úmido retirar com solvente acetona, após seco somente raspando. **MANUTENÇÃO DO BICO APLICADOR:** Após a utilização parcial ou total do produto não desconecte o bico aplicador, mantenha a embalagem para cima até que se forme uma porção de espuma na ponta do bico aplicador. Na reutilização, corte a ponta do aplicador. **SECAGEM:** Fixa sem viscosidade em 40 minutos, dependendo da espessura poderá ser cortada após 1 a 2 horas da aplicação, porém o tempo total de secagem varia entre 4 a 7 horas. **RENDIMENTO:** O rendimento deste produto depende das condições climáticas.

### PRECAUÇÕES

Evitar contato com a pele, pois sua remoção é difícil. Não tolera a incidência de raios solares depois de aplicado, sendo necessária uma proteção com algum selante acrílico ou tintas. Necessária a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequados para aplicação do produto (óculos de proteção e luva de látex). Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados. Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Utilizar a FISPQ para mais informações.

### COMPOSIÇÃO

Isocianato, polióis, propano e butano.

BONDSPUMA ESPUMA EXPANSIVA DE PU					
CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
PPEA-340	Spray 500ml 340g	Amarelo claro	7896094503724	6	17896094501819
PPEA-480	Spray 500ml 480g	Amarelo claro	7896094502406	6	17896094502403



ADESIVOS E SELANTES

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variação de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.