

# GARIN

## FICHA TÉCNICA



Bisnaga  
Cartela 30g



Lata  
180g

# COLA DE CONTATO

## DESCRIÇÃO

Cola de Contato sem Toluol é um adesivo de contato de alto desempenho, indicado especialmente para a colagem entre substratos diferentes. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos. A aplicação é simples, proporcionando total aderência e excelente acabamento.

## APLICAÇÃO

Cola de Contato é indicada para: plásticos em geral, couro, papel, sintéticos em superfícies como madeiras (MDF e compensados), metais, plásticos e espumas injetadas; espuma x espuma, couro, tecidos ou laminados sintéticos; PVC (flexível), Poliuretano, Nylon®, materiais sintéticos e filmes plásticos; espuma, tecidos, lã sintética, cortiça, papelão, borrachas e EVA (quando tratados usando primer adequado), banners, tecidos, lona fosca ou brilhante, os processos de laminação podem ser executados tanto em superfícies curvas como em planas.

## DESTAQUES

•Super flexível •Qualidade premium •Cola rápida e eficaz •Prática de usar •Pode ser usada em diversos materiais •Secagem mais rápida •Maior força de adesão •Maior força de tração inicial em colagens em curva

COLA DIVERSOS MATERIAIS: Madeira, laminado sintético, borracha, couro, metal, tecido e muito mais.

## CARACTERÍSTICAS

Cor: Amarelo.  
Base: Borracha de Neoprene.  
Solventes: Cetonas.  
Viscosidade: Média.  
Sólidos: Médio.  
Aplicação: Pincel, espátula, rolete.  
Validade: 18 meses.

## INSTRUÇÕES PARA USO

As superfícies a serem coladas devem estar isentas de óleo, pó, umidade, etc. Aplique uma camada uniforme do adesivo com qualquer ferramenta ou espátula entre as duas partes a serem coladas. Deixe secar por no mínimo 5 minutos ou mais em aberto, sem unir as peças. Realize o posicionamento das peças logo após o tempo em aberto. Use se necessário um sistema de prensagem entre os substratos para a perfeita união entre as partes. Deixe secar por 12 horas. Para peças com menor exigência pode-se usar um martelo de borracha ou rolete, para exercer pressão sobre as superfícies coladas.

## PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Utilizar, manipular e estocar este produto em ambiente bem ventilado, longe de fontes de calor ou fogo. Não fumar no local da aplicação, manipulação e estocagem. Evitar a inalação.

Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.

Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações.

Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Utilizar a FISPQ para mais informações.

## COMPOSIÇÃO

Base borracha de neoprene com solvente cetona.

COLA DE CONTATO					
CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
CCCA-030	Bisnaga Cartela 30g	Amarelo	7896094502017	12	17896094501826
CCCA-180	Lata 180g	Amarelo	7896094502253	12	17896094502250
CCCA-2.8	Lata 2,8kg	Amarelo	7896094502239	-	-



ADESIVOS E SELANTES

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variação de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.