



Cartucho  
280g

# SILICONE NEUTRO INCOLOR

### DESCRIÇÃO

Adesivo a base de borracha de silicone incolor de cura neutra. Elasticidade permanente de alta resistência. Não resseca, não trinca e tem forte adesão em materiais não porosos, como: metais, vidros, louças, azulejos, alguns plásticos etc.

### APLICAÇÃO

Silicone Neutro Incolor é ideal para a montagem de caixilhos em janelas, vedação em box de banheiro, pias, automóveis, barcos, caixas d'água, telhados, etc. Também pode ser usado para colagem de aquários.

### DESTAQUES

- Cura neutra
- Fácil de aplicar
- Impermeável
- Flexível
- Isolante
- Não trinca
- Não resseca
- Não tóxico
- Não escorre
- Aceita pintura

**VEDA COM ACABAMENTO:** pias e sifões, banheiras, box de banheiros, balcões de cozinha, telhados e emendas, trincas em telhas, calhas e rufos, esquadrias de alumínio, frestas em móveis, automóveis, barcos, caixas d'água e muito mais.  
**COLA E VEDA:** aquários.

### CARACTERÍSTICAS

Cor: Incolor.  
Aspecto: Pasta. Não escorre. Tixotrópico.  
Odor: Neutro.  
Solvente antes da cura: Água raz ou thinner.  
Solvente depois da cura: Remoção mecânica.  
Formação de película superficial: Aprox. 10 min.  
Cura parcial: Aprox. 4h.  
Cura total: Aprox. 24h.  
Resistência à temperatura: -30°C a +180°C.  
Dureza (Shore A): 20 a 30.  
Densidade: 0,98 g/cm3.  
Máxima resistência à tração: 0,8 N/mm2.  
Resistência ao rasgo: 5,0 N/mm.  
Alongamento à ruptura: 200%.  
Flexibilidade: Alta.  
Impermeabilidade: Sim.  
Adesividade: Boa.  
Resistência mecânica: Boa.  
Pintura: Aceita.  
Validade: 18 meses.

### INSTRUÇÕES PARA USO

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do silicone. Aplicar o produto de forma contínua. Faça o retoque imediatamente após a aplicação para alisar o silicone e remover imperfeições, usando uma espátula ou com os dedos untados de detergente ou sabão. Deixar secar. Manter o cartucho/bisnaga desentupido para a próxima aplicação, removendo o bico aplicador e colocando um pedaço de saco plástico grosso entre o bico e a saída do produto. Fazendo isso, evita-se que o silicone cure na saída do cartucho, entupindo o mesmo. Se entupir, recorte o silicone endurecido na saída do cartucho com uma lâmina (somente furar não vai desentupir o bico).

### PRECAUÇÕES

Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.  
Em caso de peles sensíveis, utilize óculos de proteção e luva de látex durante a aplicação.  
Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações.  
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.  
Utilizar a FISPQ para mais informações.

### COMPOSIÇÃO

100% Silicone monocomponente de cura neutra.

SILICONE NEUTRO INCOLOR					
CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
SSNI-280	Cartucho 280g	Incolor	7896094502475	12	17896094502472



ADESIVOS E SELANTES

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variação de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.