

COLA DE CONTATO



Bisnaga
Cartela 30g

DESCRIÇÃO

Cola de Contato sem Toluol é um adesivo de contato de alto desempenho, indicado especialmente para a colagem entre substratos diferentes. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos. A aplicação é simples, proporcionando total aderência e excelente acabamento.

APLICAÇÕES

Cola de Contato é indicada para: plásticos em geral, couro, papel, sintéticos em superfícies como madeiras (MDF e compensados), metais, plásticos e espumas injetadas; espuma x espuma, couro, tecidos ou laminados sintéticos; PVC (flexível), Poliuretano, Nylon®, materiais sintéticos e filmes plásticos; espuma, tecidos, lã sintética, cortiça, papelão, borrachas e EVA (quando tratados usando primer adequado), banners, tecidos, lona fosca ou brilhante, os processos de laminação podem ser executados tanto em superfícies curvas como em planas.

DESTAQUES

- Super flexível •Qualidade premium •Cola rápida e eficaz •Prática de usar
- Pode ser usada em diversos materiais •Secagem mais rápida
- Maior força de adesão •Maior força de tração inicial em colagens em curva

COLA DIVERSOS MATERIAIS: Madeira, laminado sintético, borracha, couro, metal, tecido e muito mais.

CARACTERÍSTICAS

Cor: Amarelo.
Base: Borracha de Neoprene.
Solventes: Cetonas.
Viscosidade: Média.
Sólidos: Médio.
Tempo de secagem: 24h.
Aplicação: Pincel, espátula, rolete.
Validade: 18 meses.

MODO DE USO

As superfícies a serem coladas devem estar isentas de óleo, pó, umidade, etc. Aplique uma camada uniforme do adesivo com qualquer ferramenta ou espátula entre as duas partes a serem coladas. Deixe secar por no mínimo 5 minutos ou mais em aberto, sem unir as peças. Realize o posicionamento das peças logo após o tempo em aberto. Use se necessário um sistema de prensagem entre os substratos para a perfeita união entre as partes. Deixe secar por 12 horas. Para peças com menor exigência pode-se usar um martelo de borracha ou rolete, para exercer pressão sobre as superfícies coladas.

LIMITAÇÕES

Recomendamos a realização de testes antes da aplicação final do produto.
Não adere em materiais à base de polietileno, polipropileno e PTFE (resina antiaderente).

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado e utilizado em ambientes onde a temperatura seja inferior a 30°C e em locais arejados, livre de faíscas e chamas. Manter a embalagem protegida dos raios solares e evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.

PRECAUÇÕES

Produto prejudicial à saúde se não usado conforme instruções.
Use EPIs (equipamento de proteção individual)
Em caso de inalação: Leve a vítima para local arejado. Se necessário, faça respiração artificial.
Em caso de contato com a pele: Remova roupas contaminadas e lave com água e sabão.
Em caso de ingestão: Não provoque vômito. Procure auxílio médico com a embalagem.
Em caso de incêndio: Use extintor de pó químico ou CO2. Evacue e afaste fontes de ignição. Controle derramamento com areia. Evite contato com rede de água.
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Utilizar a FDS para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Resina sintética, aditivos, antioxidantes, acetato de etila, acetona e refinados C6C8. Não contém toluol, odor não viciante.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
CCCA-030	Bisnaga Cartela 30g	Amarelo	7896094502017	12	17896094501826

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.