

VASELINA



DESCRIÇÃO

Vaselina pura sem cargas, pastosa, com propriedades lubrificantes e aspecto limpo para uso profissional ou doméstico. Formulada a partir de óleos brancos hidrogenados, associado a parafinas macro e micro cristalizadas, que oferece uma pasta homogênea, sem grumos e de cor branca a levemente amarelada.

APLICAÇÕES

Vaselina foi especialmente desenvolvida para lubrificação de trilhos e dobradiças. Facilita o deslizamento de fios elétricos em conduítes, terminais de baterias em barcos, montagem de válvulas hidráulicas ou peças que permanecem úmidas, protegendo da oxidação. Pode ser utilizada nas indústrias de borracha, papel carbono, nas indústrias de colchões, automobilísticas e outras que requeiram um produto com essas características.

DESTAQUES

- Pura em pasta
- Uso geral
- Profissional
- Sem cargas
- Relubrificação limpa

CARACTERÍSTICAS

Testes	Método	Especificado	Encontrado
Aparência	Visual	Branca a amarelada	Branca
Densidade a 20°C (g/cm ³)	MA-007	0,825 - 0,850	0,849
Viscosidade SSU (98,9 °C)	MA-001	36 - 44	41
Ponto de Fulgor (°C)	MA-004	Mín. 150	173
Cor Lovibond (Cel. 2")	MA-012	Max. 1,0 A	0,3 A
Índice de Penetração (25 °C)	MA-014	170 - 190	182
Ponto de Fusão (°C)	MA-002	Máx. 59	41
Acidez (Mg KOH/g)	MA-011	0,01 - 2,00	1,15

MODO DE USO

A aplicação pode ser feita com o auxílio de um pincel, espátula ou até uma escova plástica. Aplique uma quantidade no local a ser lubrificado e aguarde algumas horas. Depois, a vaselina penetra gradativamente nos locais de difícil acesso.

LIMITAÇÕES

Não comer, beber ou fumar durante o uso. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

ARMAZENAMENTO

Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.

PRECAUÇÕES

Use EPIs (equipamento de proteção individual)
Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Utilizar a FDS para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Óleos minerais de base parafínica.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
LVPI-080	Pote 80g	Branca a amarelada	7896094501607	12	17896094501604
LVPI-400	Pote 400g	Branca a amarelada	7896094501577	4	17896094501574
LVPI-18	Balde 18kg	Branca a amarelada	7896094501461	-	-
LVPI-170.0	Tambor 170kg	Branca a amarelada	-	-	-

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variação de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.