

GARIN

FICHA TÉCNICA



Lata
160ml 80g

Lata
321ml 180g

GRAFITE SPRAY

DESCRIÇÃO

Grafite Spray é um lubrificante seco de alta performance, desenvolvido com grafite em sua formulação, que reduz o atrito. Isento de óleo, forma uma película protetora que facilita o deslizamento entre as partes e evita por completo o acúmulo de poeira. Sua embalagem spray proporciona uma maneira prática e fácil de aplicar, mesmo em locais de difícil acesso.

APLICAÇÃO

Grafite Spray atua como um poderoso deslizante entre materiais que se atritam, como cadeados, fechaduras e roscas, canaletas de vidro em automóveis, correntes em geral, dobradiças, lubrificação de mecanismos etc, formando uma película lubrificante por longo período.

DESTAQUES

- Para uso industrial, automotivo, profissional e doméstico
- LUBRIFICA: fechaduras, janelas de automóveis, fechaduras de automóveis, correntes, dobradiças, cadeados e muito mais.

CARACTERÍSTICAS

Cor: Grafite escuro.
Estado Físico: Pó homogêneo.
Odor: Característico.
Explosividade: Não estocar acima de 50°C.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Densidade: 0,22g/cm³, variação + ou - 0,05.
Validade: 3 anos.

INSTRUÇÕES PARA USO

Agitar bem a embalagem antes de usar. Usar em local ventilado. Aplique no local desejado, formando uma camada negra lubrificante. Para aplicações em lugares de difícil acesso, encaixe o prolongador na válvula.

PRECAUÇÕES

O grafite é um pó muito fino que se dispersa com facilidade pelo ar, atingindo superfícies limpas e contaminando de cor negra. Limpar os dedos com água e sabão após o uso.
Conteúdo sob pressão, podendo retornar aos olhos: use óculos de proteção. Não amassar ou perfurar a embalagem, mesmo vazia.
Produto inflamável. Utilizar, manipular e estocar este produto em ambiente bem ventilado, longe de fontes de calor ou fogo. Não fumar no local da aplicação, manipulação e estocagem. Evitar a inalação.
Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados. Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas. Não expor a temperaturas superiores a 50°C.
Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações.
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Grafite em pó e gás propelente butano/propano.

GRAFITE SPRAY					
CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
LGSG-160	Lata 160ml 80g	Cinza	7896094503991	6	17896094503998
LGSG-180	Lata 321ml 180g	Cinza	7896094501416	6	-



ADESIVOS E SELANTES

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variação de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.