

KIT MOVELEIRO:

1 Ultra Bond 100g
1 Turbo Primer 160ml/80g



Frasco
100g

Lata
160ml 80g

DESCRIÇÃO

Ultra Bond Adesivo Instantâneo é um adesivo a base de cianoacrilato de rápida e forte adesão. Cola com versatilidade e perfeição os mais diversos materiais entre si instantaneamente.

Turbo Primer Acelerador de Cura e Promotor de Adesão para Cianoacrilato é um catalisador que acelera consideravelmente a cura do adesivo em colagem entre dois substratos de difícil adesão, agiliza e minimiza o tempo de espera, proporcionando rapidez e conforto em montagens normalmente mais lentas.

APLICAÇÃO

Ultra Bond Adesivo Instantâneo é usado para colar instantaneamente materiais porosos e não porosos, como: borrachas, metais, plásticos, porcelanas, madeiras, marcenarias, lonas, couros e mais uma infinidade de materiais. Muito utilizado na produção industrial, oficinas e residências.

Turbo Primer foi desenvolvido para acelerar a cura de Ultra Bond Adesivo Instantâneo (ou qualquer adesivo a base de cianoacrilato). Pode ser usado em qualquer material, ideal para materiais porosos com madeiras, feltros, papelão ou qualquer outro substrato absorvente ou não.

CARACTERÍSTICAS

ULTRA BOND:

Não tóxico.

Aparência: Líquido Incolor.

Viscosidade: Média.

Tempo de Adesão: 5 a 20 segundos.

Cura Total: 24 horas.

Ponto de Fulgor: >85°C.

Temperatura de Operação: -55 a +82°C.

Validade: Consumir em até 18 meses.

TURBO PRIMER:

Produto inflamável.

Aparência: Líquido incolor.

Odor: Forte e persistente.

Volatilidade: Instantânea.

Validade: 36 meses.

INSTRUÇÕES PARA USO

1. Encaixar a tampa no Ultra Bond, perfurando a membrana de alumínio. Manter o frasco com a rosca para cima para evitar acidentes.
2. Remova as impurezas, partículas soltas, óleos ou gorduras das peças a serem coladas de preferência com álcool ou a seco.
3. Aplicar o Turbo Primer em ambas as superfícies a serem coladas. Em alguns segundos o produto evapora sem deixar marcas. Não é necessário prosseguir com a colagem imediatamente, pois a superfície já está pronta para ser colada a qualquer momento.
4. Aplicar uma gota ou um filete de Ultra Bond em uma das partes.
5. Junte as partes e aguarde alguns segundos para utilizar a peça colada. Cuidado: Seja rápido para ajustar as partes, é possível aplicar o acelerador sobre o adesivo em rápido jatos para acelerar ainda mais a colagem.
6. Após o uso do Ultra Bond, limpar o bico aplicador com papel, mantendo a bsnaga virada para cima, em local seco e arejado ou na geladeira (onde se consegue prolongar a vida útil do produto).

Importante: Não utilizar em polietileno, silicone ou teflon®. O Turbo Primer é a base de mek. Por isso, poderá danificar e agredir a superfície a ser colada. Em plásticos duros e cristalinos é aconselhável testar antes de usar. É possível aplicar o acelerador diretamente sobre o adesivo de cianoacrilato, e sua cura se dá em poucos segundos. Esse processo pode ser usado quando se deseja que a cola vitrifique em aberto ou em cargas como quartzo, areia, algodão etc (exemplo: preenchimento de espaços vazios em peças abertas).

PRECAUÇÕES

ULTRA BOND:

Adesão instantânea da cola em contato com a pele. Use com cautela. Se houver contato da cola com a pele, não forçar a descolagem. Lave a área atingida com água morna ou remova levemente com acetona. Manter o produto bem fechado, em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.

TURBO PRIMER:

Necessária a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequados para aplicação do produto (óculos de proteção e luva de látex).

Conteúdo sob pressão, podendo retornar aos olhos: use óculos de proteção. Não amassar ou perfurar a embalagem, mesmo vazia.

Produto inflamável. Utilizar, manipular e estocar este produto em ambiente bem ventilado, longe de fontes de calor ou fogo. Não fumar no local da aplicação, manipulação e estocagem. Evitar a inalação.

Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações.

Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

ULTRA BOND:

Base de cianoacrilato.

TURBO PRIMER:

Aditivo catalizador, solvente e gás butano.