

BREKPE ANTIDERRAPANTE LÍQUIDO CONTRA QUEDAS



Pote
250g

Balde
1kg

Balde
3,6kg

DESCRIÇÃO

Vedag BREKPE Antiderrapante Líquido é um produto contra quedas e escorregões, composto por resinas sintéticas 100% puras, que se aplica facilmente e está pronta para usar. Oferece um acabamento antiderrapante de elevada aderência sem modificar o aspecto da superfície, apresentando grande durabilidade e resistência a condições meteorológicas adversas, além de ter um tempo de secagem rápido (normalmente entre 6 horas para áreas externas e 72 horas para pisos de chuveiros). É totalmente ecológico, livre de solventes e substâncias tóxicas. Apresenta-se incolor, podendo ser colorido com qualquer corante destinado a tintas acrílicas ou PVA antes da sua aplicação.

APLICAÇÃO

Ideal para pisos de chuveiro, banheiras, lavanderias, soleiras, bordas e decks de piscinas de madeira ou pedra, pisos de porcelanato ou azulejos, pisos de concreto, ferro ou madeira, escadas, rampas de bicicletas ou motos, e áreas externas ou internas. Importante: Em rampas de veículos, o produto pode desgastar-se rapidamente devido ao excesso de atrito e peso.

DESTAQUES

- Leitoso ao aplicar e incolor ao secar, mantendo o aspecto original do piso
- 100% ecológico
- Pode ser tingido
- Resistente às intempéries
- À prova d'água
- Substitui fita antiderrapante
- Secagem rápida

CARACTERÍSTICAS

- Cores: Incolor (fosco).
- Tempo de cura ao toque: 4 horas (dias quentes).
- Liberação de tráfego leve: 24 horas. Tráfego pesado e cura total: 72 horas.
- Liberação para limpeza com água: após 72 horas.
- Tipo de produto: Não inflamável.
- Embalagens: Pote de 250g e 1kg, balde de 3,6kg.
- Rendimento: 2,5 a 3 m² por kg.
- Linear: 250g para faixas de 50mm de largura rende 15 metros em uma demão.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.
- Aparência: Líquido.
- Acabamento: Fosco.
- Diluição: Pronto para o uso.

LIMITAÇÕES

O produto não deve ser aplicado em locais que liberem óleo, plastificastes, solventes, superfícies congeladas ou molhadas. Antes do antiderrapante ficar transparente, não pode molhar. Após seco, ao molhar, nos primeiros dias pode ficar levemente leitoso desaparecendo em seguida ao secar e com o passar do tempo

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e protegido de fontes de calor.

PRECAUÇÕES

Para remover a sujeira acumulada no Brek, deve ser utilizando saponáceo líquido e escova de cerdas curtas.

MODO DE USO

Primeiro, assegure-se de que a superfície está limpa e isenta de óleos e partículas soltas. Utilize fita crepe ou um produto similar para demarcar a área a ser tratada. O produto possui partículas que se acumulam no fundo do recipiente. Antes da utilização misture bem, raspando o fundo, até que a mistura se torne homogênea. Derrame uma quantidade desejada diretamente sobre na superfície e espalhe de forma uniforme com um rolo de pintura comum, pincel de cerdas macias ou trinchas. Normalmente, uma única demão é suficiente, mas se desejar aumentar ainda mais o efeito, aplique a segunda demão. Importante: o produto não é autonivelante e pode formar sulcos. Aplique com atenção para nivelar uniformemente. Se tiver dúvidas sobre a adesão, faça um teste numa pequena área separada para verificar a compatibilidade e eficácia antes de proceder à aplicação em toda a superfície. OBS: Depois de seco o produto só poderá ser removido de forma mecânica raspando com uma espátula metálica.

SEGURANÇA E MANUSEIO

- Utilizar EPIs: óculos de segurança, avental de PVC e luvas de borracha. Para limpeza das ferramentas ou remoção do produto antes da cura utilize água.
- Evitar contato direto com a pele e olhos.
- Em caso de contato acidental, lavar com água em abundância.
- Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar assistência médica imediatamente.

Para mais informações, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança), pode ser visualizada e baixada no site www.garinbrasil.com.br.