

B5000 ADITIVO CIMENTO ELÁSTICO



Balde
18kg

DESCRIÇÃO

Este produto é um impermeabilizante acrílico base água misturado com cimento cria membrana elástica e muito aderente para proteger contra umidade, trincas e fissuras, também conhecida no mercado como manta líquida. Resistente aos raios UV, maresia e chuvas fortes. Pode ser aplicado sobre diversos tipos de substratos cimentícios.

APLICAÇÃO

Perfeito para impermeabilizar áreas de contato com umidade: rodapés, contra pisos, baldrame, lajes, piscinas, cisternas, banheiros, caixas d'água, reservatórios, ralos, tubos, saunas, calhas e rufos. Pisos: internos e externos, prevenindo fissuras.

DESTAQUES

- Pronto para misturar com cimento e fácil de aplicar;
- Flexibilidade e durabilidade;
- Alto poder de aderência;
- Suporta grandes pressões de água (negativas e positivas);
- Resistência UV, à maresia e intempéries;
- Aceita pintura, texturas e revestimentos;
- Não contamina a água potável;
- Antifungos;
- Super Rendimento (Considerando 1L da mistura): 1,2 Kg/m² em superfícies lisas e 0,9 Kg/m² em superfícies rugosas ou absorventes.

LIMITAÇÕES

- Não aplique sob chuva ou em superfícies molhadas;
- Não aplique em superfícies esmaltadas, vitrificadas ou não porosas;
- Não use sobre manta asfáltica ou outros impermeabilizantes pré-existent;
- Evite aplicar em temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 37°C;
- O excesso de produto pode causar fissuras.

ARMAZENAMENTO

Guarde em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

SEGURANÇA E MANUSEIO

- Use equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Para mais informações, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança), pode ser visualizada e baixada no site www.garinbrasil.com.br.

MODO DE USO

PREPARO DO SUBSTRATO:

Limpe a área removendo poeira, gordura, mofo e partes soltas para garantir a aderência. As superfícies devem estar limpas de poeiras, óleos ou graxas, isentas de restos de forma, pontas de ferro, partículas soltas e quaisquer outros agentes contaminantes e irregularidades. Quando necessário, a fim de garantir o bom desempenho do aditivo, a superfície poderá precisar de um tratamento para restaurar sua qualidade mínima. Como sugestão, poderá ser uma argamassa de regularização ou a mistura de 1:1:1 de Água/Aditivo/ Cimento para ser usado como selador ou preparador de fundo. Trate as trincas e fissuras com argamassa ou massa de reparo misturadas com Aditivo. Para reforço, use manta de poliéster ou fibra compatível.

MODO DE USO:

Misture: combine o componente líquido com o cimento na proporção de 1:1. Use uma furadeira com batedor por 5 minutos em baixa rotação para obter uma massa homogênea.

Aplique: Umedeça a superfície, use pincel, rolo, broxa ou trincha. Aplique a primeira demão e, após 4 a 6 horas (ou quando a superfície estiver seca ao toque), aplique a segunda demão em sentido cruzado.

Reforço: para áreas acima de 40m², ralos, juntas, rodapés ou lajes, aplique uma manta de poliéster entre a primeira e a segunda demão, de forma simultânea.

Demãos: aplique de 2 a 4 demãos no total dependendo da especificação final de desempenho. Mexa o produto no balde constantemente durante a aplicação.

Cura: aguarde 7 dias para fazer o teste de estanqueidade e 28 dias para a cura total.

Depois da cura: a superfície está pronta para receber argamassa, pintura, textura ou outros revestimentos. Em caixas d'água: após a cura total, lave com água e sabão neutro antes de encher.

Pisos e Conta Pisos: Misture a massa na proporção 1:1.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
VACI-1.0	Balde 1kg	-	7896094504806	-	-
VACI-3.0	Balde 3kg	-	7896094505261	-	-
VACI-18	Balde 18kg	-	7896094504790	-	-

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600

9 6373-6071



Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br



www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variação de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.