

TINTA HEXA COLORS

Balde
3 kg

DESCRIÇÃO

HEXA COLORS é uma tinta decorativa impermeabilizante, desenvolvida para aplicações em áreas internas e externas durante eventos, comemorações e personalizações temáticas. Ideal para pintura de paredes, calçadas, fachadas, áreas gourmet e superfícies de alvenaria, proporcionando acabamento uniforme, proteção contra umidade e maior fixação da pintura. Disponível nas cores verde, amarelo e azul.

APLICAÇÕES

Indicado para alvenaria interna ou externa, podendo ser aplicado em paredes, muros, calçadas, fachadas comerciais, áreas de convivência e espaços decorativos. Cria uma película protetora que auxilia na impermeabilização da superfície, reduzindo a absorção de líquidos e aumentando a durabilidade da pintura decorativa.

DESTAQUES

Resistente a intempéries e raios UV • Toxicidade nula • Excelente aderência e cobertura • Uso interno e externo • Aplicação com rolo, pincel ou trincha.

CARACTERÍSTICAS

Resistente a intempéries e raios UV.
Cores: Verde, Amarelo e Azul.
Cura inicial: 20 minutos.
Cura total: 12 horas.
Resistência à temperatura: +5°C a +80°C.
Solventes: Água antes da secagem.
Toxicidade: Nula.
Excelente aderência e cobertura.
Uso interno e externo.
Aceita aplicação com rolo, pincel ou trincha.
Validade: Indeterminada.

RENDIMENTO

Rendimento por kg: 4m² (dependendo da superfície).
Rendimento linear: 108g cobre 5m x 100mm de largura.

MODO DE USO

A superfície deve estar limpa, seca e livre de areia, óleos, graxas, tintas remanescentes e desmoldantes como silicones e agentes de cura química, pois estes podem prejudicar a aderência. É essencial remover todos os resíduos de materiais, lixando a superfície se necessário. Recomenda-se o uso de ácidos de limpeza para a remoção de fungos e jatos de alta pressão para garantir uma boa aderência da tinta e sua durabilidade. **IMPORTANTE:** Se a superfície a ser tratada possuir emendas com mais de 1mm, é necessário tratá-las antes de aplicar a resina. Se possível, utilize uma tela para este procedimento. Para obter a máxima eficiência do HEXA COLORS, aplique o produto puro, com intervalos entre as demãos. Dependendo da temperatura, aplique a segunda demão quando a primeira estiver seca ao toque. Utilize água como solvente para limpar as ferramentas antes da cura. Após a cura, a remoção é apenas mecânica. Aguarde 48 horas para a secagem completa do produto. O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura ambiente e a incidência solar. O produto pode ser aplicado com pincel, trincha, rolo ou com equipamento de airless.

LIMITAÇÕES

Não é recomendada a aplicação de tinta em ambiente externo em dias chuvosos ou com previsão de chuva eminente.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em um local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais, e protegido de fontes de calor.

PRECAUÇÕES

Use luvas de proteção e proteção ocular. Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão. Em caso de irritação cutânea, lave com água e sabão até a remoção completa do produto na pele. Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure um médico. Contate o órgão ambiental local em caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Evite a liberação do produto para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais. Evite que o produto atinja bueiros e cursos de água.

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Utilizar a FDS para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Copolímero acrílico em dispersão aquosa.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
VMAAHEX-3.0	Balde 3kg	Azul	7896094599550	-	-
VMAMHEX-3.0	Balde 3kg	Amarelo	7896094599567	-	-
VMVDHEX-3.0	Balde 3kg	Verde	7896094599574	-	-

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.